

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Nástěnná jednotka

CTXS-K / FTXS-K



Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.

- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru.
- › Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoli, neustále.
- › Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect C<sup>o</sup>mfort.
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!

Vyrobeno v ČR

Wifi zdarma!




# CTXS-K / FTXS-K

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

**A++**


Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti			FTXS + RXS	20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++		A++		A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	
		SEER		7,40	7,90	7,47	6,80		
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	95	111	164	216	257	
		Energetický štítek		A++		A+		A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	
	SCOP		4,77	4,78	4,85	4,20			
	Roční spotřeba energie	kWh	675	732	1.039	1.334	1.535		

Pouze v kombinaci s jednotkami MULTI

Vnitřní jednotka			CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	
Opláštění	Barva		Bílá						Bílá	
Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	289x780x215						289x900x215	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	

Venkovní jednotka			RXS	20L3	25L3	35L3	42L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			550x765x285	735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	46/-/43		48/-/44	48/44/-	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	47/-/44		48/-/45	48/45/-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46			-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-15~18			-15~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Vnitř.-vnitř. Max.	m	20			30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venj. Max.	m	15			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		16			20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP			R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5		R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5

Pouze v kombinaci s jednotkami MULTI

Ceny	CE.CTXS15K.WIFI	CE.CTXS35K.WIFI	CE.FTXS20K.WIFI + RXS20L3	CE.FTXS25K.WIFI + RXS25L3	CE.FTXS35K.WIFI + RXS35L3	CE.FTXS42K.WIFI + RXS42L	CE.FTXS50K.WIFI + RXS50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK 9.845,-	11.782,-	10.575,-	11.544,-	13.899,-	16.349,-	19.727,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK -	-	19.470,-	21.203,-	24.818,-	29.747,-	32.232,-
Daikin cena sady	CZK -	-	30.045,-	32.747,-	38.717,-	46.096,-	51.959,-

FTXS20-25K a CTXS-K má pohybové čidlo. FTXS35-50K vícezónové pohybové čidlo. Možnost Online Controlleru je pro velikosti.

Obsahuje fluorované sklenkové plyny.

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolnosti vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo vzhledu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2015-2016 | Vyhraujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

