

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná jednotka

FTXS-G



Když jde vysoký výkon ruku v ruce s velkou účinností, toto je výsledek.
Perfektní volba pro perfektní komfort.

Wifi zdarma!

- › Vytápění nebo chlazení pokoje pomocí zmáčknutí jediného tlačítka s výkonným režimem.
- › Je tak výkonný, že zajistí to pravé klima i v nejdálčenější koutu vašeho pokoje.
- › Rozlučte se s bezesnými noci díky Tichému režimu.
- › Neplývejte energií. Ekonomický režim a Inteligentní čidlo vám ušetří peníze a sníží spotřebu energie.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!




FTXS-G

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A


Když jde vysoký výkon ruku v ruce s velkou účinností, toto je výsledek. Perfektní volba pro perfektní komfort.




Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti		FTXS + RXS	60G + 60L	71G + 71F8	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A	
		Pdesign	kW	6,00	7,10
		SEER		5,58	5,28
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	376	471
		Energetický štítek			A
		Pdesign	kW	4,80	6,20
SCOP		3,89	3,81		
Roční spotřeba energie	kWh	1.728	2.276		

Vnitřní jednotka		FTXS 60G	FTXS 71G
Opláštění	Barva	Bílá	
Rozměry	Jednotka	290x1.050x250	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	45/41/36/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	44/40/35/32
			46/42/37/34

Venkovní jednotka		RXS	60L	71F8
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	735x825x300	770x900x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	49/46/-	52/-/49
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	49/46/-	52/-/49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB	-15~18
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	20	-
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP		R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5	R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Ceny		CE.FTXS60G.WIFI + RXS60L	CE.FTXS71G.WIFI + RXS71F8
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	27.719,-	31.902,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	37.066,-	42.628,-
Daikin cena sady	CZK	64.785,-	74.530,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C'mfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXS-G Single Sheet 2015-2016 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.